

- 5.) Wäschestampfer nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet dass die innere Glocke (7) hohlkegelstumpfförmig ausgebildet ist.
- 6.) Wäschestampfer nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet dass die innere Glocke (7) in der Höhe des Zwischenbodens (10) einen über den Glockendurchmesser hinausragenden Rand (16) besitzt.
- 7.) Wäschestampfer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Rand (16) durch Verbreiterung des als Saugteller ausgebildeten Deckels (12) über den Glockendurchmesser hinaus gebildet ist.
- 8.) Wäschestampfer nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet dass die Bewegung der inneren Glocke (7) nach unten durch Aufliegenes Deckelrandes (16) auf dem freien Ringschenkel (17) eines im Querschnitt U-förmigen Abschlussringes (5) der äusseren Glocke (1) begrenzt ist.
- 9.) Wäschestampfer nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die radiale Bewegung der inneren Glocke (7) durch Anschlag gegen den zu ihrer Führung dienenden inneren Ringschenkel (17) des im Querschnitt U-förmigen Abschlussringes (5) der äusseren Glocke (1) begrenzt wird.
- 10.) Wäschestampfer nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet dass der mit der äusseren Glocke (1) verbundene im Quer-