

schnitt U-förmige Abschlussring (5) mit Bohrungen oder Durchbrechungen (18.19) versehen ist.

- 11.) Wäschestampfer nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Abschlussring (5) ausser in seiner Bodenfläche auch in seinem äusseren senkrechten Wandungsteil (20) mit Öffnungen oder Aussparungen (19) versehen ist.
- 12.) Wäschestampfer nach Anspruch 10 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen als kreisförmige Sicken (21) mit nach innen gestülptem Rand und durchgestanzten Löchern (19) ausgeführt sind.
- 13.) Wäschestampfer nach Anspruch 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen oder Aussparungen (19) in einer sich über den ganzen Umfang des Ringes (5) erstreckenden Sicke (22) vorgesehen sind.
- 14.) Wäschestampfer nach Anspruch 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mit der äusseren Glocke (1) eine an ihrem unteren Ende geschlossene Hülse (3) zur Aufnahme des Stampferstieles (4) verbunden ist.
- 15.) Wäschestampfer nach Anspruch 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass im Oberteil der äusseren Glocke (1) ein Klemm- und Führungsring (15) zur Befestigung und Führung der die beiden Glocken (1,7) verbindenden Schraubenfeder (8) vorgesehen ist.

Der Patentanwalt: