

6

wirkung auch auf die im Waschkessel weiter aussen liegenden Wäschestücke aus, sodass bei der Benutzung eines solchen Wäschestampfers eine räumlich weit ausgedehnte Waschwirkung im Kessel zustande kommt.

Die Austrittsöffnungen können eine beliebige Gestalt haben und auch in beliebiger Zahl vorgesehen sein. Vorzugsweise werden sie gemäss der Neuverung als kreisrunde Sicken mit durchgestanztem Loch ausgeführt, und zwar so, dass der ausgestülpte Teil der Sicke in das Innere der Glocke zu liegen kommt. Bei dieser Ausführungsart erübrigt sich eine mechanische Nachbearbeitung des Standrandes, da die Wäschestücke mit diesem nicht in Berührung kommen und somit auch nicht beschädigt werden können. Sehr zweckmässig ist beispielsweise die Anordnung der Öffnungen oder Aussparungen in einer sich über den ganzen Umfang des Ringes erstreckenden Sicke.

Der obere Teil der äusseren Glocke ist mit Schraubenlöchern versehen, in denen Schrauben zur Befestigung eines Klemm- und Führungsrings für die Schraubenfeder und gegebenenfalls auch zur Befestigung einer Hülse vorgesehen werden. Die Hülse ist unten geschlossen und dient zur Befestigung des zur Bedienung des Stampfers erforderlichen Stampferstieles

Der Gegenstand der Neuverung ist in den Figuren 1 bis 4 in einer beispielsweise Ausführungsform dargestellt und zwar zeigt: